

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	EVlink
Nom du produit	EVlink Smart Wallbox
Fonction produit	Station de charge
Nom de l'appareil	EVB1
Nombre de pôles	3P + N pour circuit de puissance 1P + N pour circuit de puissance
Mode d'installation	Montage sur socle Mural
Type d'offre	Standard
[Us] tension d'alimentation	380...415 V CA 50/60 Hz 220...240 V CA 50/60 Hz
Puissance de sortie nominale	22 KW 32 A 380...415 V 7,4 KW 32 A 222...240 V 2,3 KW 10 A
Système de contrôle d'accès	Badge RFID se conformer à ISO/CEI 14443 A et B Badge RFID se conformer à ISO/CEI 15693

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	2
Type de sortie	Droite côté T2 avec obturateur socle de prise / contacts plaqués argent TE socle de prise
Schéma de liaison à la terre	Compatible IT avec transformateur d'isolation suppl. sur alim. électrique. TT TN-S
Nombre d'entrées	6
Type de connecteur	RS485 pour Mesure Modbus 3 RJ45 pour Ethernet connexion LAN
Type d'entrée	Binaire pour limitation de puissance contact fermé Binaire pour charge différée contact fermé
Type de commande	1 contrôle à distance 1 multi couleur bouton-poussoir lumineux, fonction: stop/redémarrage
Signalisation locale	1 multi couleur LED, fonction: indicateur d'état
Protocole de communication	OCPP 1.6
Mode opératoire	Autonome Architecture en grappes
Fonctions disponibles	Dossier détaillé de charge Capacités de diagnostic Gestion de charge

Serveur Web	Incorporé
Service Ethernet	Configuration via serveur Web

Environnement

Normes	CEI 62196-1 CEI 61851-22 CEI 61851-1 CEI 62196-2
Certifications du produit	CB CE
Degré de protection IP	IP54 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à CEI 62262
Température de fonctionnement	-30...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Humidité relative	5...95 %
Hauteur	480 Mm
Largeur	331 Mm
Profondeur	170 Mm
Poids du produit	6,6 Kg
Couleur	Blanc (RAL 9003) Gris (RAL 7016)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	24 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**